卤素水份分析仪 HB43-S规格

1. 水含量可读数：0.01 %
2. 水含量重复性(样品重：2 g) ：0.10 %
3. 水含量重复性(样品重：10 g) ：0.015 %
4. 最大称量：54 g ；最小样品重：0.5 g
5. 可读数：1 mg
6. 升温范围：50　　200 ℃；温度设置增进量：1 ℃
7. 显示评估结果：5 种单位
8. 升温方式：3 种；标准，快速，LP16 方式
9. 终止升温方式：自动(5 阶段，1 mg/10..140s)，自定条件，定时(1-480 分钟)，手动(无时间限制)
10. 加热模组：环状卤素灯管，镀金折射板(更佳的加热效率与均匀性)
11. 称盘尺寸：0 90 mm
12. 测量方法资料库：100 组
13. 语言选择：8 种
14. 具背光点矩阵式LCD，容易阅读。
15. 保护系统设置功能，可防止更改设置。
16. 具2 个测量方法快捷键，可修改方法内容。
17. 符合GLP/GMP 规范的报表。
18. 内建RS232 数据传输接口。
19. 通过国际标准组织 ISO9001 品保认证及 ISO14001 环保认证。
20. 天平尺寸(净重) ：23 x 15 x 36 cm (4.3 kg)

烨品企业有限公司 电话:886-3-409-2780 传真:886-3-409-3381